
WLM 300 / W6-S

TEK YÜZEY, SOLVENT BAZLI ÇİFT KOMPONENTLİ TUTKALLA ÇALIŞAN PROFİL SARMA MAKİNESİDİR.


SINGLE-SURFACE PROFILE WRAPPING MACHINE THAT WORKS WITH SOLVENT-BASED, TWO-COMPONENT ADHESIVE.


СТАНОК ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОКУТЫВАНИЯ ПРОФИЛЯ, РАБОТАЮЩАЯ НА ОСНОВЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ХОЛОДНОГО КЛЕЯ.


WRAP GROUP MACHINE












KAPLANAN PROFİL
PROFILE TYPE
ТИП ПРОФИЛЯ



PVC
ПВХ



AHŞAP
WOOD
ПВХ



ALÜMİNYUM
ALUMINUM
АЛЮМИНИЙ


FOLYO TİPİ
FOIL TYPE
ТИП ПЛЕНКИ



PVC
ПВХ



PPL
ПВХ



FINISH FOIL
ФИНИШНАЯ ФОЛЬГА

MAKİNEDEKİ STANDART ÖZELLİKLER
STANDART FEATURES OF THE MACHINE
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА



Yarı otomatik primer dozaj sistemi
Özel teflon kaplı primer bölgesi

Semiautomatic primer dosing system
Special PTFE coated primer zone


Полуавтоматическая система дозирования и специальная зона праймирования с тефлоновым покрытием



Özel 240 cm çapındaki tahrik merdaneleri

Special 240 cm diameter drive rollers


Специальные приводные валы диаметром 240 см.



Mükemmel hizalanma için folyo yönlendiren kenar kontrol sistemi

Edge control system for perfect foil application

Система позиционирования края для выравнивания пленки с идеальной точностью



160mm'ye kadar yüksekliği ayarlanabilen ilk baskı merdanesi

First pressure roller, height adjustable up to 160 mm

Первый прижимной вал с регулируемой высотой до 160 мм.

WRAP GROUP MACHINE


Bütün sıcak tutkal eritme ve uygulama sistemleri kendi tesislerimizde üretilmektedir.
All hot melt adhesive melting and application systems are manufactured in our own facilities.
Все системы расплава и нанесения горячего клея производятся на нашем собственном предприятии.

wrapmakina.com

WLM 300 / W6-S

WRAP GROUP MACHINE


MAKİNEYE EKLENEBİLECEK ÖZELLİKLER
ADDITIONAL FEATURES FOR THE MACHINE
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ К СТАНКУ



Otomatik primer dozaj sistemi
Özel teflon kaplı primer bölgesi

Automatic primer dosing system
Special PTFE coated primer zone


Автоматическая система дозирования и специальная зона праймирования с тефлоновым покрытием



Primer bölgesi için özel vakumlu kabin sistemi

Special vacuum cabinet system for the primer zone

Специальная вакуумная кабина в зоне праймирования



Fitil takma aparatı

Gasket installation tool

Полуавтоматическая/Полностью автоматическая первичная дозировочная система

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KAPLANAN PROFİL PROFILE TO BE WRAPPED ТИП ПРОФИЛЯ	PVC, Ahşap, Aluminyum, Kompozit, Profil/Kasa/Pervaz/Denizlik PVC, Wood, Aluminium, Composite, Profiles/Frames/Trim/Windowsill ПВХ, Дерево, Алюминий, Композит, Профиль/Рама/Наличник/Подоконник

TUTKAL TÜRÜ ADHESIVE TYPE ТИП КЛЕЯ	Çift komponentli, solvent bazlı tutkal Double component, solvent based adhesive Двухкомпонентного холодного клея
FOLYO TİPİ FOIL TYPE ТИП ПЛЕНКИ	PVC, CPL ,PP ve Finish Foil
KAPLAMA GENİŞLİĞİ WRAPPING WIDTH ШИРИНА ОКУТЫВАНИЯ	20-300 mm (мм)
MAKSİMUM PROFİL YÜKSEKLİĞİ MAXIMUM PROFILE HEIGHT МАКС. ВЫСОТА ПРОФИЛЯ	160 mm (мм)
ÇALIŞMA HIZI WORKING SPEED РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	0-40 mt/dak (m/min) (м/мин)
TOPLAM GÜÇ TOTAL POWER ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	33 kW (кВт)

MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1,5 kW AC Motor 1,5 кВт AC мотор
FREKANS FREQUENCY СТАНДАРТНАЯ ЧАСТОТА	50-60 Hz (Гц)
GERİLİM VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	380 Volts (Волт)
HAVA BASINCI AIR PRESSURE ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	6-8 Bar (бар)
MAKİNE BOYUTLARI DIMENTIONS OF THE MACHINE РАЗМЕРЫ МАШИНЫ	700x6000x2350 mm (мм)
MAKİNENİN AĞIRLIĞI WEIGHT OF THE MACHINE ВЕС МАШИНЫ	2100 kg (кг)

WRAP GROUP MACHINE
Ferhat Paşa, Aytaşı Sok. No:18 Ataşehir 34888 İSTANBUL/TÜRKİYE
wrapmakina.com
info@wrapmakina.com
+90 (216) 471 70 07
wrapmakina.com